

## КОНДЕНСАТОРЫ СВВ60

**Конденсаторы серий СВВ-60** предназначены для работы в цепях переменного тока промышленной частоты 50/60Гц. Применяются как пусковые и рабочие конденсаторы для запуска электродвигателей переменного тока, а также в бытовых светильниках и другой электросетевой аппаратуре. Выпускаются на напряжения 450V и 630V AC. Являются аналогами отечественных конденсаторов **K78-17**.

Допуск конденсаторов по емкости, как правило, составляет +/- 5%.

| Таблица СВВ60 |      |          |        |
|---------------|------|----------|--------|
| 5uF           | 450V | (K78-17) | 34X60  |
| 6uF           | 630V | (K78-17) | 32X60  |
| 10uF          | 630V | (K78-17) | 42X70  |
| 15uF          | 450V | (K78-17) | 42X70  |
| 20uF          | 630V | (K78-17) | 42X80  |
| 25uF          | 630V | (K78-17) | 42X80  |
| 30uF          | 450V | (K78-17) | 45X90  |
| 30uF          | 630V | (K78-17) | 45x90  |
| 40uF          | 450V | (K78-17) | 45x90  |
| 40uF          | 630V | (K78-17) | 45x90  |
| 45uF          | 450V | (K78-17) | 50x100 |
| 50uF          | 630V | (K78-17) | 50x100 |
| 55uF          | 630V | (K78-17) | 50X100 |
| 60uF          | 630V | (K78-17) | 50x100 |